



Wires outputs :  
 2 twisted PTFE insulated AWG26  
 wires 300mm long with Ø1mm  
 banana plug

Matière : Material:		Norme matière : Material standard:		Masse (g) : Weight (g):
Réf. traitement / Treatment ref.		 59 Chemin du Vieux Chêne 38248 MEYLAN Cedex FRANCE TEL : 33 (0) 4 56 58 04 00		Ce document est la propriété de Cedrat TECHNOLOGIES. Il est strictement confidentiel et ne peut être reproduit, copié ou communiqué à des tiers sans l'autorisation écrite préalable de Cedrat TECHNOLOGIES. This document is the property of Cedrat TECHNOLOGIES. It is strictly confidential and may not be reproduced, copied or communicated to any third party without the prior written consent of Cedrat TECHNOLOGIES.
Réf. traitement surface / Surface treatment ref.				
Tolérances générales selon : General tolerances according to :		<b>ICD APA95ML H</b>		 Echelle / Scale <b>2:1</b>
Ra :				
Ebavurage / Deburring :		Référence / Reference		Format / Planche Size / Sheet <b>A3 / 1/1</b>
Rayon raccord / Radius curvature :		Révision / Revision		
Auteur / Drawn		Etat du document / Life cycle		
QKR	Public	000650-ICD-01	C	Applicable