



NOTA:  
CONNECTIQUE EXTERIEURE A DEFINIR

Matière / Material		Norme Matière / Material Standard		Autre norme / Additional Standard	
Ref Traitement / Treatment ref.		Tolérances générales selon ISO2768-fH General tolerances according to ISO2768-fH		Nom de projet / Project Name	
Ref. Traitement Surface / Surface Treatment ref.		Ra = 1.6 max Ebavurage/Deburring : chamf. 45° 0.1 to 0.2 Rayon Raccord/Radius Curvature : 0.1 to 0.4 Battement/Run Out : 0.1mm Symétrie/Symmetry:0.5mm		MICA 20 CS	
Dessine par / Drawn by		Verifié par / Checked by		Designation / Title	
Validé par / Approved by		Masse / Mass		Format	
		373.30 g		A3	
		Date		Echelle/Scale	
		15/01/2019		1:1	
		Obsolescence / Life Cycle		Page	
		Draft		1/1	
		Date		Reference / Revision	
				000004 / A.01-DRAFT	
		Masse / Mass		Page	
		373.30 g		1/1	



CONFIDENTIEL INDUSTRIE  
Ce document est la propriété  
de CEDRAT TECHNOLOGIES.  
Ne peut être communiqué  
sans autorisation écrite.